



# CMD/CMDA Installer Guide



| Standard sizes          | 2020          | 2044          | 2222            | 2234 <sup>1</sup> | 2246            | 3030 <sup>2</sup> | 3434 <sup>2</sup> | 3446 <sup>1</sup> | 4646            |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| (W-in. x H-in.)         |               |               |                 |                   |                 |                   |                   |                   |                 |
| Outside curb dimensions | 24<br>x<br>24 | 24<br>x<br>48 | 25½<br>x<br>25½ | 25½<br>x<br>37½   | 25½<br>x<br>49½ | 33½<br>x<br>33½   | 37½<br>x<br>37½   | 37½<br>x<br>49½   | 49½<br>x<br>49½ |


**Note:**

- <sup>1</sup> – Size offered only for CMDA.  
Tamaño ofrecido sólo para CMDA.  
Taille offerte uniquement pour CMDA.
- <sup>2</sup> – Size offered only for CMD.  
Tamaño ofrecido sólo para CMD.  
Taille offerte uniquement pour CMD.




**EN:** Build a curb according to the measurements in the chart. CMD and CMDA can be rotated 90°.

**ES:** Construya el borde de acuerdo con las mediciones de la tabla. CMD y CMDA se pueden girar 90°.




**FR:** Construire les habillages selon les mesures du tableau. CMD et CMDA peuvent être tournés à 90°.




**EN:** The curb must be completely wrapped in underlayment. A 26' roll of adhesive underlayment (ZOX 216L) is available for purchase from VELUX. For CMD, VELUX recommends an ECL step flashing or an ECW tile flashing; both include adhesive underlayment. No VELUX flashing is available for a CMD and CMDA sizes 2020, 2044 and 3434.

**ES:** El borde debe estar completamente envuelto en contrapiso. Un rollo de contrapiso adhesivo de 26' (ZOX 216L) está disponible para su compra en VELUX. Para CMD, VELUX recomienda utilizar un paso ECL tapajuntas o un tapajuntas de tejas ECW; ambos incluyen contrapiso adhesivo. El tapajuntas VELUX no está disponible para CMD y CMDA, tamaños 2020, 2044 y 3434.




**FR:** Les habillages doivent être complètement enveloppés dans la sous-couche. Un rouleau adhésif de sous-couche de 26' (ZOX 216L) est disponible à l'achat chez VELUX. Pour CMD, VELUX recommande le solin à gradins ECL ou le solin de carrelage ECW ; les deux incluent une sous-couche adhésive. Aucun solin VELUX n'est disponible pour un CMD et CMDA, tailles 2020, 2044 et 3434.




**EN:** Apply a bead of sealant to the top of the curb.

**ES:** Aplica una línea de sellador en la parte superior del borde.



**FR:** Appliquer un cordon de mastic sur le dessus de l'habillage.




**EN:** Center the skylight on top of the curb and secure it with the #8 1-3/4" (4.2 x 45 mm) pan head stainless steel screws provided.

⚠ Apply downward pressure to the top of the skylight frame while securing the screws. Do not overtighten.

**ES:** Centre el tragaluz en la parte superior del borde y asegúrelo con los tornillos de acero inoxidable de cabeza troncocónica #8 de 4,2 x 45 mm (1-3/4") provistos.

⚠ Aplique presión hacia abajo en la parte superior del marco del tragaluz mientras fija los tornillos. No apriete demasiado.



**FR:** Centrer le puits de lumière sur le dessus de l'habillage et le fixer avec les vis en acier inoxydable à tête cylindrique bombée #8 de 4,2 x 45 mm (1-3/4") fournies.

⚠ Appliquer une pression vers le bas sur le haut du cadre du puits de lumière tout en vissant les vis. Ne pas serrer trop.

[www.veluxusa.com](http://www.veluxusa.com)



VAS 455365-2024-12  
PART NUMBER 320650

